

# MARTELLO DEMOLITORE

## KV 25

Martello idraulico conforme a tutte le norme CE di sicurezza in materia di rumorosità, livello di vibrazione e sicurezza contro l'avvio accidentale

- *Maniglie antivibranti secondo le più recenti normative CE, garantiscono comfort e sicurezza agli operatori*
- *Può lavorare a portate di 20 o 30 L/min, in base all'applicazione*
- *Una sola tenuta dinamica e poche parti mobili per garantire il massimo dell'affidabilità e una longevità operativa imbattibile*
- *L'elevata tolleranza alla contropressione ne consente l'utilizzo con tubi dell'olio molto lunghi*
- *Nessuna parte in plastica vulnerabile*
- *Il profilo sottile dell'utensile senza aste laterali o angoli acuti garantisce la massima ergonomia*



Il martello idraulico da 25 kg con impugnature antivibranti di “tipo T” sospese su molle, è stato progettato ergonomicamente, per il comfort dell'operatore. È particolarmente adatto per lavori di demolizione e di taglio cemento ed asfalto. **KV25** offre il miglior compromesso tra elevata potenza e manovrabilità, può essere alimentato da una centralina idraulica o dal circuito idraulico di un miniescavatore, SSL, camion/furgone o altre macchine con un circuito idraulico sufficiente. Il funzionamento idraulico garantisce silenziosità e produttività, eliminando le problematiche tipiche di trasporto e movimentazione degli ingombranti compressori d'aria e dei demolitori pneumatici.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | KV 25                            |
|--------------------------|----------------------------------|
| Peso (kg)                | 25                               |
| Dimensioni LxWxH (mm)    | 752x429x140                      |
| Attacco punte mm         | 25x108 std (1"x4 1/4")           |
| Portata L/min            | 20-30                            |
| Portata ideale L/min     | 20                               |
| Pressione Bar            | 90-110                           |
| Frequenza colpi          | 1050 (20l/min)                   |
| Energia d'urto           | 113 J                            |
| Tipo di impugnatura      | impugnatura antivibrazione a "T" |

